

V7 P19S

Bildschirmdiagonale:	19"
Sichtbare Diagonale:	376 x 301 mm
LCD Spezifikation:	Sanyo MVA TFT
Pixelabstand (HxV):	0.294 x 0.294 mm
Oberflächenbeschaffenheit:	Anti-Glare, 2H
Farben max.:	16.7 Mio.
Kontraste typ.:	700:1
Helligkeit typ.:	250 cd/m ²
Blickwinkel horizontal/vertikal:	170°/170°
Horizontalfrequenz:	30 ~ 82 kHz
Vertikalfrequenz:	56 ~ 75 Hz
Videobandbreite max.:	110 MHz
Reaktionszeit typ.:	15/10 ms
Maximale Auflösung:	1280 x 1024
Empfohlene Auflösung:	1280 x 1024
Bildwiederholfrequenz bei folgenden Auflösungen:	640 x 480 (max.) 75 Hz 800 x 600 (max.) 75 Hz 1024 x 768 (max.) 75 Hz 1280 x 1024 (max.) 60 Hz
Plug & Play:	DDC2B
Videosignaleingang:	24 pin DVI-D, 15 pin D-Sub
Menüführung:	OSD
Einstellungsmöglichkeiten:	H-/V-Position, Clock, Phase, Auto Configuration, Input, System Information, Recall, Colour Control, OSD Adjust, Contrast, Brightness, Audio Control
Stromverbrauch max.:	On 60 Watt Suspend 3 Watt Standby 3 Watt Off 3 Watt
Handbuch:	5sprachig
Emissionsstandards:	TCO03
Sicherheitsstandards:	CE, TÜV/GS, UL, CSA, Nemko, Demko, Fimko, Semko
Qualitätsstandards:	Ergonomie, ISO 13406-2
Energiesparstandards:	VESA DPMS
Abmessungen (BxHxT):	480 x 458 x 210 mm
Gewicht:	7,5 kg
Zubehör:	Handbuch, Netzkabel, AC/DC Adapter, VGA Kabel, Audiokabel, DVI Kabel
Features:	Lautsprecher (3 Watt), DVI-D
Gewährleistung:	3 Jahre Vor-Ort-Service

